

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**No: BFX**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BFX**
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Vandens garų valdymo sluoksniai
3. Gamintojas: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 3
6. Darnusis standartas: EN 13859-1:2010, Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0338
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB #
Degumas	klasė E	4.3.1	0338
Atsparumas vandens prasiskverbimui - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	klasė W1 klasė W1	4.3.2	0338
Tempimo išilgai stipris - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tempimo skersai stipris - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Ilginimas išilgai - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-
Ilginimas skersai - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-
Atsparumas plėšimui - Išilgai - Skersai	NPD NPD	4.3.5	-
Lankstumas žemoje temperatūroje (elastingumas)	NPD	4.3.7	-
Savybės dirbtinai pasendinus - Atsparumas vandens prasiskverbimui - Tempimo / lenkimo stipris	NPD NPD	4.3.8	-

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.:



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2022-31-08

 Vandens garų valdymo sluoksniai BFX		Suderinta techninė specifikacija EN 13859-1:2010	
Degumas:	klasė E	4.3.1	0338
Atsparumas vandens prasiskverbimui: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	klasė W1 klasė W1	4.3.2	0338
Tempimo išilgai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tempimo skersai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Ilginimas išilgai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-
Ilginimas skersai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-
Atsparumas plėšimui: - Išilgai - Skersai	NPD NPD	4.3.5	-
Lankstumas žemoje temperatūroje (elastingumas)	NPD	4.3.7	-
Savybės dirbtinai pasendinus - Atsparumas vandens prasiskverbimui - Tempimo / lenkimo stipris	NPD NPD	4.3.8	-